

Specifikationer



Motor

Motorproducent	Kawasaki
Motor	FS481V
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Energy	9.8 kW
Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute	3100 rpm
Cylindervolumen	603 cm³
Cylindere	2
Motorkøling	Luft
Generator	15 A
Brændstoftype	Benzin
Brændstoftank	12 l
Smøresystem	Tryksmøring
Oliefilter	Ja
Exhaust emissions (CO2 EU V)	851 g/kWh [1]



Batteri

Batteri	Lead/Acid
Batterikapacitet	24 Ah
Batterivægt	15.87 lbs




Klippesystem

Uklippet cirkel	30 cm
Klippebredde, min.	94 cm
Klippebredde, maks	112 cm
Type klippebord	Stanset
Klippeskjold materiale	Stål
Klippemetode	BioClip/Bagudkast
Klippehøjde, maks	75 mm
Klippehøjde, min.	25 mm
Tilkobling af knivene	Automatisk
Knive	3 pcs
Pulverlakeret klippebord	Ja



Dimensioner

Dækstørrelse, forhjul	170/60-8
Dækstørrelse, bag	170/60-8
Akselafstand	88.7 cm
Frihøjde	85 mm
Længde, basismaskine	202 cm
Basismaskinens bredde	89 cm
Højde, basismaskine	115 cm
Vægt	248 kg



Selvtrækssystem

Transmissionstype	Hydrostatisk AWD
Transmission	Kanzaki
Gear	Reguleres via håndtag



Udstyr

Timertæller	Digital med serviceinterval
Sædemateriale	PU
Sædeaffjedring	Ja

Hastighed, min-maks max	9.5 km/h	Sæderyglænsenhøjde	Høj
Hastighed, min-maks min	0 km/h	Vipbart sæde	Ja
Hastighed bak, min-maks max	9.5 km/h	Rattype	Comfort
Hastighed bak, min-maks min	0 km/h	Parkeringsbremse, type	Disc
Transmissionsmodel	K574		

Lydniveau

Lydniveau ved brugerens øre	84 dB(A)
Lydeffektniveau, afmålt	98 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau (LWA)	99 dB(A)

Vibrationsniveau

Vibrationsniveau i rat	2.5 m/s²
Vibration, vandret sæde	0.7 m/s²

[1] CO₂-målinger fra test resulterer i en fast testcyklus under laboratoriebetingselser en (n) (forælder) motor, der er repræsentativ for motortypen (motorfamilien), og må ikke medføre eller udtrykke nogen garanti for ydelsen af en bestemt motor.